

Model		EOM 80 PK
Cena	€	133
SAP		560167
EAN		3838942122200
Udávaný záťažový profil		M
Energetická trieda ⁽¹⁾		D
Energetická účinnosť nwh ⁽¹⁾	%	33,3
AEC ročná spotreba elektriny ⁽¹⁾	kWh	1530
Denná spotreba elektriny Qelec ⁽²⁾	kWh	7,380
Nastavenie termostatu na teplotu		"e" / "eco"
Konkrétne opatrenia (Kompletizácia, montáž, údržba)	V prípade zapojenia ako tlakovodného zariadenia, musí byť vybavený bezpečnostným ventilom	
Hodnota smart		-
Objem zásobníka V	l	76,1
Zmiešaná voda s teplotou 40 °C V40 ⁽²⁾	l	97
ÚČEL		
Jedno alebo viac odberných miest		●
Zvislá nástenná montáž		●
ROZMERY		
Priemer	mm	935
Hĺbka	mm	454
Odsadenie montážnych bodov od výstupu (B)	mm	461
Odsadenie montážnych bodov od horného okraja (C)	mm	190
Odsadenie inštalčných vývodov od steny (F)	mm	100
Rozstup inštalčných vývodov (E)	mm	100
Rozstup montážnych otvorov (G)	mm	350
Pripojenie do napájacej siete		G 1/2
Hmotnosť netto / brutto / s vodou	kg	27/29/107
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Prevádzkový tlak	MPa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný oceľový zásobník		●
Ochranná horčíková anóda		●
Indikátor vykurovacieho telesa		●
Teplomer		●
Stupeň ochrany proti vlhkosti		IP 23
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY		
Menovitý výkon	W	2000
Napätie 230 V ~		●
Menovitý prúd	A	8,7
FUNKČNÉ PARAMETRE		
Tepelné straty pri 65 °C (3)	kWh/24	1,85
Doba ohrevu z 10 na 65 °C		2 h 37 min
PREPRAVNÉ PARAMETRE		
Rozmery zabaleného spotrebiča	mm	480/490/800

(1) Smernica EÚ 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Merané pri okolitej teplote 20 °C a teplote vody v ohrievači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).