

MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie



Solárna sprcha

Uno 35

SOLÁRNA SPRCHA UNO 35

Všeobecne

Pre spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r. o. vyrába Garsys s. r. o., Prumyslová zóna u dolu František, ulica K Prádlu 735, Horní Suchá, 735 35. Krajina pôvodu: Česká republika.

Popis

Záhradná solárna sprcha je konštruovaná ako jednodielne teleso v tvare stĺpu, ktorého PVC plášť slúži ako zásobník teplej vody a zároveň funguje ako slnečný kolektor. Tento plášť je samonosný. Prívodné vodovodné armatúry sú uložené vo vnútri telesa stĺpa. Ovládacia páka, sprchová hadica s ružicou a držiak sprchovej ružice, sú umiestnené zvonka sprchového telesa. Spodná časť stĺpa je vybavená montážnou pätkou.

Použitie

Zariadenie je určené na prevádzku v súkromných objektoch, ako sú záhrady, príslušenstvo k záhradným bazénom, alebo súkromným tenisovým kurtom. Slúži k individuálnemu sprchovaniu osôb. Nie je určené pre využívanie širokou verejnosťou, alebo na komerčné účely.

Označenie pokynov v návode

Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode, pri ich nedodržaní môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb, sú značené obecnými symbolmi pre nebezpečenstvo:



Bezpečnostné pokyny

Je nutné bez výnimky dbať na všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode!

Tento návod k obsluhu obsahuje základné pokyny, ktoré je nutné dodržiavať pri inštalácii a prevádzke solárnej sprchy. Nedodržaním bezpečnostných pokynov môže mať za následok nie len ohrozenie zdravia osôb, ale tiež ohrozenie okolitého prostredia a samotného zariadenia.

Záhradná solárna sprcha je určená len pre klasické sprchovanie osôb. Pri jej používaní na iné účely, alebo pri prestavbe, ktorá nebola povolená výrobcom, sa výrobca zrieka zodpovednosti za škody a zanikajú tak všetky záručné nároky.

Zariadenie nesmú používať osoby, ktoré nie sú zoznamované s obsluhou solárnej sprchy v rozsahu tohto návodu.

S ohľadom na teplotu vody vo vnútri telesa sprchy, ktorá môže dosahovať 60-70 °C, odporúčame najskôr pootočiť ventil vpravo, jeho vychýlením smerom od tela sprchy a najprv pustiť prúd studenej vody a až potom, následne vodu domiešať na požadovanú teplotu natáčaním pákového ventilu smerom vľavo.

Predídete tým nežiaducemu sprchovaniu prehriatou vodou!

Montážne pokyny

Solárnu sprchu umiestnite na miesto s dostatkom slnečného svitu a v dosahu vodovodnej prípojky.

Solárnu sprchu namontujte kolmo na čo najpevnejší a vodorovný podklad. Najlepšie pomocou hmoždiniek na betónovú dlažbu, alebo keramickú dlažbu, prípadne špeciálnymi klinmi hlboko do hlíny. Priskrutkujte hadicu sprchy k vyústeniu sprchovej armatúry na prednú časť sprchového stĺpu. Šróbenie sprchovej hadice je opatrené tesnením, preto ho dotiahnite len rukou, bez použitia náradia. Sprchovú ružicu zaveste do držiaku, vo vrchnej časti sprchového telesa.

V spodnej zadnej časti sprchového stĺpu vyúsťuje šróbenie armatúry sprchy (1/2"), pre jednoduché pripojenie zariadenia k vodovodnej sieti. Po pripojení vodovodného vedenia k telesu sprchy prívod vody otvorte, len v prípade ak tlak vo vašom vodovodnom systéme nepresahuje hodnotu 3 bar.

Po pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroju vykonajte úplné naplnenie tubusu sprchy vodou a súčasne vykonajte jej odzdušnenie: Otvorte ventil prívodu vody k solárnej sprche a súčasne otvorte ovládaciu pákovú armatúru sprchy do polohy otvorenia teplej vody a ponechajte ju plne otvorenú,

pokiaľ začne zo sprchovej ružice plynule tiecť voda. Ovládaciu páku zatlačte do polohy „zatvorené“.

Solárna sprcha je pripravená k prevádzke.

K pripojeniu armatúry solárnej sprchy k vodovodnému systému, alebo k domácej vodárni, použite výhradne typizované, schválené a nepoškodené vodoinštalačné montážne prvky.

Na záver montáže skontrolujte tesnosť spojov armatúr.

Údržba, zazimovanie

Záhradná solárna sprcha nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Solárnu sprchu udržiavajte v čistote, po skončení sezóny sprchu celkom odpojte od zdroja vody a cez vývod pre sprchovú ružicu prevrátením vypustíte dôkladne všetku vodu z telesa, páková batéria musí byť v polohe „otvorené“. Dbajte, aby páková ovládací batéria, sprchová hadica a ružica zostali suché. Pákovú ovládaciu batériu a sprchovú ružicu bezodkladne zabaľte proti vniknutiu vlhka. Takto ošetrovaná sprcha musí byť cez zimu uschovaná v temperovanej miestnosti, kde teploty neklesnú pod bod mrazu. Odporúčame zazimovaný výrobok skladovať mimo sezónu na suchom mieste.

Pri každom opätovnom skladaní rozoberateľného spoja odporúčame namazať oba o-krúžky vazelínou či masným krémom.

Doprava a skladovanie

Aby sa zabránilo poškodeniu a stratám jednotlivých súčiastok, môže byť originálny obal rozbalený až bezprostredne pred montážou.

Obsah balenia

- Teleso solárnej sprchy s namontovaným pákovým ventilom.
- Sprchová hlavica s ramienkom.
- Hadicová vstupná rýchlospojka
- Návod na použitie a montáž

Základné parametre solárnej sprchy

Objem zásobníka solárnej sprchy: 35 l

Maximálny povolený tlak vody na vstupe do armatúry: 3 bar

Rozmery

Výška telesa: 2100mm

Kotvenie spodnej dosky: 4x otvor Ø 9 s priemer 145x145mm

Záručné podmienky

1. Solárna sprcha bola vyrobená z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia.
2. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané nezávadnými. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu.
3. Uchovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácie tovaru sa riadia právnym poriadkom SR.
4. Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu. Na mechanické poškodenie závitových či iných častí výrobku sa záručné podmienky nevzťahujú.
5. Dodávateľ neručí za vady a poškodenie vzniknuté nesprávnou montážou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym uskladnením mimo sezóny. Servis a náhradné diely zaisťuje predajca cez sieť svojich predajní.

Servis a náhradné diely zaisťuje spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r. o.



nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
tel. : 02/4445 3001
fax : 02/4445 3002
E-mail: info@marimex.sk
www.marimex.sk/eshop

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

SOLÁRNY OHREV SLIM 90/180/360

Technická charakteristika:

- ohrev vody až o 6 °C
- vhodný pre všetky bazény s pieskovou filtráciou od 4m³
- predĺženie kúpacej sezóny
- úsporný režim
- šetrný k životnému prostrediu
- solárny panel pohlcuje tepelnú energiu slnečných lúčov a odovzdáva ju vode, ktorá panelom prúdi

