

Informačný list výrobku					
(EU) 2019/2014					
Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:		HOOVER			
Adresa dodávateľa (c):		Via Comolli 16 20861 Brugherio MB Italy			
Identifikačný kód modelu:		HD 485AMBB/1-S			
Všeobecné parametre výrobku:					
Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovitá kapacita (b)	5	Rozmery v cm	Výška	85
	Menovitá prácia kapacita (a)	8		Šírka	60
				Hĺbka	52
Koeficient energetickej účinnosti	EIWIW (a)	52,0	Trieda energetickej účinnosti	EIWIW (a)	A
	EIWD (b)	67,0		EIWD (b)	D
Koeficient účinnosti prania	IW (a)	1,04	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	IR (a)	4,9
	JW (b)	1,04		JR (b)	4,9
Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v pracovnom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,472		Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	2,661	
Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	44		Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	75	
Maximálna teplota vo vnútri ošetrenej textílie (° C) pre prací cyklus domácej práčky so sušičkou pomocou programu eco 40-60.	Menovitá prácia kapacita	37	Maximálna teplota vo vnútri ošetrenej textílie (° C) pre prací cyklus domácej práčky so sušičkou.	Menovitá kapacita	25
	Polovica	30		Polovica	21
	Štvrtina	24		Štvrtina	21
Rýchlosť odstreďovania (ot/min) (a)	Menovitá prácia kapacita	1351	Zvyšková vlhkosť (%) (a)	Menovitá prácia kapacita	53
	Polovica	1351		Polovica	53
	Štvrtina	1351		Štvrtina	53
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá prácia kapacita	3:38	Trieda účinnosti odstreďovania (a)	B	
	Polovica	2:48			

	Štvrtina	2:48		
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v pracovnom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite [dB(A) re 1 pW]	77	Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	9:10
			Polovica	5:10
Typ	vstavaná	Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite	C	
Režim vypnutia (W)	0,5	Režim pohotovosti (W)	1	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	2	
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ (c): 24 Mesiacov				
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny		No		
(a) pre program eco 40-60 (b) pre cyklus „pranie a sušenie“ (c) zmeny uvedených položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1369. (d) ak databáza výrobkov automaticky vygeneruje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ nesmie zadávať tieto údaje.				